Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 04:43

Link do produktu: https://forluxsklep.pl/forlux-nkp-514-mycie-piecow-konwekcyjno-parowych-5l-p-230.html



Forlux NKP 514 MYCIE PIECÓW KONWEKCYJNO PAROWYCH 5L

Cena	**112,13 zł**
Numer katalogowy	**217713397**
Kod producenta	**6347**

Opis produktu

MYCIE PIECÓW KONWEKCYJNO PAROWYCH

Preparat Forlux NKP 514 przeznaczony jest do czyszczenia piekarników, pieców konwekcyjno-parowych, blach piekarniczych, rożen, patelni i innych urządzeń kuchennych odpornych na preparaty o wysokim pH,

czyli o odczynie zasadowym. Zawiera inhibitory korozji, ulega biodegradacji. Produkt należy stosować bez rozcieńczenia.

SPOSÓB UŻYCIA

Preparat stosuje się w roztworach wodnych do 1000 ml na 10 litrów wody w zależności od grubości warstwy smolistej.

- Piec konwekcyjno-parowy – RĘCZNE MYCIE ODTŁUSZCZAJĄCE

Urządzenie należy ogrzać lub schłodzić do temperatury 40-50 C, nanieść rozcieńczony preparat Forlux NKP 514na zabrudzoną powierzchnię,

włączyć urządzenie w programie para przez 10 minut przy temperaturze nie większej niż 50°C , skraplająca się para na ściankach spowoduje spłynięcie brudu.

Następnie należy spłukać strumieniem wody chemię i resztki brudu.

- Piec konwekcyjny – RĘCZNE MYCIE ODTŁUSZCZAJĄCE

Włączyć urządzenie w programie temperatura nie większa niż 50°C, spryskać równomiernie czyszczoną powierzchnię rozcieńczonym preparatem FORLUX NKP 514

Pozostawić na około 15 minut do rozpuszczenia zabrudzeń. Następnie czyszczone powierzchnie należy spłukać dokładnie wodą.

POWIERZCHNIE KTÓRYCH PODGRZANIE NIE JEST MOŻLIWE, należy potraktować preparatem FORLUX NKP 501 na zimno, przedłużając czas kontaktu do 60 minut.

Jeśli po czyszczeniu pozostają białe osady wapienne, świadczy to o twardości wody, należy wtedy zastosować środek myjąco-odkamieniający koncentrat Forlux NG 001,

proces mycia odkamieniającego przeprowadzić w taki sam sposób jak proces mycia odtłuszczającego. W przypadku mycia przedmiotów aluminiowych nie należy dopuszczać do długotrwałego kontaktu preparatu z czystą powierzchnią.

- pH 14

Dostępne opakowania

- 5L - NKP 514