Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 02:57

Link do produktu: https://forluxsklep.pl/forlux-pbg-502-bezpieczna-podloga-granitowa-technologia-antyposlizgowa-p-393.html




# Forlux PBG 502 BEZPIECZNA PODŁOGA GRANITOWA TECHNOLOGIA ANTYPOŚLIZGOWA

| | |
|---|---|
| Cena | **584,43 zł** |
| Numer katalogowy | **216354837** |
| Kod producenta | **6339** |

## Opis produktu

**ZASTOSOWANIE:** preparat przeznaczony jest do samodzielnego zabezpieczania antypoślizgowego śliskich powierzchni wykonanych z granitu, gnejsu, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynków, na starych i nowych powierzchniach. Produkt jest gotowy do zastosowania. Po użyciu zgodnie z instrukcją, powierzchnia spełnia wymogi bezpieczeństwa według polskiej normy PN-EN13036-4 oraz norm niemieckich DIN 51130 i GUV-R181. Preparat hydrofobizujący posiada działanie antypoślizgowe na gładkich i polerowanych powierzchniach nie wpływając na zmianę ich estetyki. Do zabezpieczania antypoślizgowego ceramiki stosować produkt FORLUX PBC 502.

**SPOSÓB UŻYCIA:** podczas aplikowania powierzchnię należy chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem opadów atmosferycznych. Zabieg najlepiej wykonywać w temperaturze od +10 do +25°C. Jeżeli pod podłogą jest ogrzewanie podłogowe, przed rozpoczęciem nakładania preparatu należy je wyłączyć i odczekać do momentu ostudzenia powierzchni. Pozwoli to na uniknięcie nadmiernego parowania produktu i jego częściowe wchłonięcie w podłoże, które przed rozpoczęciem aplikacji powinno być oczyszczone z brudu, kurzu, patyny, luźnych i osypliwych fragmentów, taśm i klejów oraz resztek powłok malarskich. Powinno być suche. Zaleca się zabezpieczyć przed ewentualnymi zabrudzeniami (np. folią malarską) wszystkie powierzchnie drewniane, metalowe, szklane i gumowe, które znajdują się w pobliżu aplikowanego miejsca. Preparat antypoślizgowy PBG 502 - GRANIT produkowany jest w wersji gotowej do użycia. Aplikację w łatwy sposób można wykonać opryskiwaczem ręcznym, wałkiem malarskim, szczotką lub pędzlem. W każdym przypadku należy zapewnić obfite i równomierne rozprowadzenie produktu na całej powierzchni, aż do jej nasycenia (tak aby nie pozostawały puste oczka). Po naniesieniu preparatu na podłoże należy je szczotkować przez okres ok. 30 sekund, aż do momentu uzyskania efektu niewielkich bąbelków piany na powierzchni. Po odczekaniu ok. 3 minut jeszcze raz przeszczotkować całą powierzchnię. Po upływie 10 minut należy przerwać reakcję obficie spłukując dwukrotnie powierzchnię wodą. Wodę zebrać odkurzaczem na mokro lub chłonnym materiałem.

5L - PBG502 - **Wydajność: 20-25 m²**