Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:43

Link do produktu: https://forluxsklep.pl/forlux-ppm-509-matowa-powloka-zabezpieczajaca-5l-p-333.html

FORLUX PPM 509 Matowa powłoka zabezpieczająca 5L

Cena	**360,09 zł**
Numer katalogowy	**216354370**
Kod producenta	**7136**

Opis produktu

Zastosowanie

Powłoka Forlux PPM509 jest produktem zapewniających bardzo wysoką trwałość posadzek. Posiada doskonałe właściwości wyrównujące.

Należy stosować ją szczególnie tam, gdzie powierzchnia jest bardzo zniszczona. Powłoka jest odporna na środki dezynfekujące.

Posiada właściwości antypoślizgowe. Forlux PPM 509 można stosować na podłogi z PCV, linoleum, kamienia sztucznego i naturalnego, marmuru.

Doskonale sprawdza się w miejscach o natężonym ruchu.

Zapewnia trwałą i gładką powłokę ochronną, co gwarantuje doskonały efekt wizualny, ułatwia mycie podłóg i utrzymanie czystości.

Sposób użycia:

Przygotować posadzkę poprzez usunięcie starych powłok za pomocą preparatu Forlux PG 514 w stężeniu około 500 ml na 10 litrów wody.

Starannie umyć i dwukrotnie zneutralizować posadzkę czystą wodą. Nałożyć 2 lub 3 warstwy Forlux PPM 509.

Odczekać minimum 30 minut pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw aż do całkowitego wyschnięcia.

W przypadku bardzo porowatych lub kamiennych podłóg zastosować podkład uszczelniający PPI 508 lub nałożyć jedną lub dwie dodatkowe warstwy PPM 509.

Najlepszy efekt i trwałość powłoki uzyskasz, jeżeli polerowanie polerką szybkoobrotową (1500 obr/ min.) zostanie wykonane w odstępie 2- 3 dni od momentu położenia powłoki PPM 509.

Do codziennego mycia podłóg zabezpieczonych polimerem PPM 509 zalecamy preparat ZC 507 w stężeniu 50 ml na 10 litrów wody.

Film prezentujący technologię nakładania polimeru jest dostępny na stronie www.forlux.pl w zakładce produkty/ NABŁYSZCZANIE PODŁÓG- POLIMERY.